



TABLE DE CUISSON À INDUCTION 60 cm **SOTF1510B**

Biseau frontal
Clavier dédié pour chaque foyer
15 niveaux de puissance
Puissance totale 7400 W
3 foyers dont une zone flexible
Foyer gauche Flex : 405 x 220 mm - 3000 W + Booster 4000 W
Foyer droit : 280 mm - 3000 W + Booster 4000 W
3 boosters avec touche dédiée pour chaque foyer
3 minuteurs avec affichage indépendant pour chaque foyer
Accès direct pour chaque foyer
Témoins de chaleur résiduelle
Verrouillage du bandeau de commande pour le nettoyage
Verrouillage de sécurité enfants



FOYER 28 CM



CLAVIERS DÉDIÉS



VERROU DE NETTOYAGE

TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
TYPE DE FOYERS	INDUCTION
VERRE BISEAUTÉ	AVANT
NOMBRE DE FOYERS	3
DONT ZONES FLEXIBLES	1
TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE	INDIVIDUEL (+/-) POUR CHAQUE FOYER
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE	FRONTAL
MINUTEUR	OUI, AVEC AFFICHAGE DÉDIÉ POUR CHAQUE FOYER
TIMER INDÉPENDANT	OUI
NIVEAUX DE PUISSANCE	15
ACCÈS DIRECTS	OUI (1)
FONCTION BOOST	OUI
SÉCURITÉ ENFANTS	OUI
VERROU DE NETTOYAGE	OUI
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE	OUI
ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
DÉTECTION D'USTENSILE	OUI
PUISSANCE TOTALE EN W	7400
DIAMÈTRE MM / ZONE FLEXIBLE GAUCHE	405 X 220
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ZONE FLEXIBLE GAUCHE	3000, BOOSTER 4000
DIAMÈTRE MM / CENTRE	-
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / CENTRE	-
DIAMÈTRE MM / ARRIÈRE DROIT	280
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT	3000, BOOSTER 4000
DIAMÈTRE MM / AVANT DROIT	-
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT DROIT	-
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 120
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) EN MM	590 X 520 X 60
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) EN MM	565 X 495 X 56
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) EN MM	680 X 630 X 127
POIDS NET (KG)	11,6
POIDS BRUT (KG)	13,6
CODE EAN	3527570072659
DEEE HT	2,08 €

