



## HOTTE MURALE VERTICALE SOHV1940X

Verre noir et inox  
Largeur 90 cm  
3 vitesses + Booster  
Débit d'air max 373 m<sup>3</sup>/h + Booster 707 m<sup>3</sup>/h  
Niveau sonore max 55 dB, Booster 67 dB  
Filtres à graisses en inox  
Filtres à charbon  
Indicateur de saturation des filtres à graisses et charbon  
Fonction arrêt temporisé  
Fonction régénération 24h  
Eclairage LED 2 x 1,2 W  
Installation en recyclage ou évacuation



FINITION INOX & VERRE



ARRÊT TEMPORISÉ



RECYCLAGE OU ÉVACUATION

TYPE D'INSTALLATION	RECYCLAGE / ÉVACUATION
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
TYPE DE COMMANDE	TOUCHES SENSITIVES
TÉLÉCOMMANDE	NON
ASPIRATION MAX, BOOSTER (M3/H)	707
ASPIRATION MIN / MAX, EN FONCTIONNEMENT NORMAL (M3/H)	197 / 373
NIVEAU SONORE EN MODE BOOSTER (DB)	67
NIVEAU SONORE À LA VITESSE MAX EN FONCTIONNEMENT NORMAL (db)	55
NOMBRE DE VITESSES	3
BOOSTER	OUI
ARRÊT AUTOMATIQUE	OUI
CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/AN)	51,9
CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR	A
CLASSE D'EFFICACITÉ LUMINEUSE	A
ECLAIRAGE	2 X 1,2W LED
CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES	D
NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES	1
MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES	ALUMINIUM
FILTRES À CHARBON INCLUS	OUI
RÉFÉRENCE DES FILTRES À CHARBON	CU003960
INDICATEUR DE SATURATION DES FILTRES À GRAISSES / À CHARBON	OUI / OUI
CLAPET ANTI-RETOUR	OUI
KIT D'INSTALLATION INCLUS	OUI
PUISSANCE DU MOTEUR (W)	352,4
PUISSANCE TOTALE (W)	350
DIAMÈTRE D'ÉVACUATION (MM)	150
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 200
COULEUR	INOX ET VERRE NOIR
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP) MM	774 X 900 X 435
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (HXLXP) MM	620 X 1160 X 996
POIDS NET (KG)	44,3
POIDS BRUT (KG)	51
CODE EAN	3527570074745
DEEE HT	8,33 €

