



## TIROIR CHAUFFANT 15 cm

**SOTC1410B**

Ouverture push-pull, sortie totale  
Commande par touches sensibles  
Fermeture douce  
Tapis antidérapant  
Fonction levage de pâte  
Fonction cuisson à basse température  
Fonction fermentation  
Fonction décongélation d'aliments fragiles  
Fonction maintien au chaud  
Fonction préchauffage de la vaisselle  
Volume intérieur 22 litres  
Plage de température : 40°C - 80°C  
Chargement max 25 kg  
Nombre maximum d'assiettes : 12  
Nombre maximum de tasses d'expresso : 80  
Préchauffage de vaisselle pour 6 personnes (EN 50242)  
Cavité en inox



FERMETURE DOUCE



FONCTION ÉTUVE



FONCTION CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
VOLUME NET DE LA CAVITÉ	20 L
OUVERTURE	PUSH TO OPEN, SUR RAILS COULISSANTS
FERMETURE	FERMETURE DOUCE
BANDEAU DE COMMANDE	TOUCHES SENSITIVES
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE .... À ... °C	40° - 80° C
CHARGEMENT MAX. (KG)	25
NOMBRE D'ASSIETTES	12
NOMBRE DE TASSES D'EXPRESSO	80
FONCTIONS	ÉTUVE CUISSON À BASSE TEMPÉRATURE FERMENTATION DE YAOURTS DÉCONGÉLATION MAINTIEN AU CHAUD DE BOISSONS ET PLATS PRÉCHAUFFAGE DE VAISSELLE
PRÉCHAUFFAGE DE VAISSELLE POUR ... PERSONNES (EN 50242)	6 PERSONNES
MATÉRIAU DE LA CAVITÉ	INOX
VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ)	220-230, 50/60
PUISSANCE TOTALE	1000 W
ACCESSOIRE INCLUS	TAPIS ANTIDÉRAPANT
LIVRÉ AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 150
DIMENSIONS DU PRODUIT (HXLXP) EN MM	141 X 595 X 541
DIMENSIONS INTÉRIEURES (HXLXP) EN MM	89,5 X 526,5 X 420
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (HXLXP) EN MM	150 X 560 X 550
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (HXLXP) EN MM	210 X 705 X 675
POIDS NET (KG)	17
POIDS BRUT (KG)	21
CODE EAN	3527570075483
DEEE HT	4,17 €

