

TABLE DE CUISSON INTUITIS 60 cm

SOTF1555B

Application My Scholtès Ecran tactile TFT multi-couleurs 4"3 Largeur 60 cm 9 niveaux de puissance + Booster pour un total de 7200 W 3 foyers dont une zone flexible

Foyer avant gauche: 180 mm - 1500 W + Booster 1800 W Foyer arrière gauche : 180 mm - 1500 W + Booster 1800 W Foyer droit : 290 mm - 3000 W + Booster 3600 W

Fonctions Booster et maintien au chaud

3 minuteurs avec affichage indépendant pour chaque foyer Témoins de chaleur résiduelle

Auto stop système

Verrouillage pour le nettoyage et sécurité enfants



ÉCRAN TACTILE 4"3



ZONE FLEXIBLE



ACCÈS DIRECT SLIDER



CONNECTÉ: APPLICATION MY SCHOLTÈS

Scholtes.com

TABLE CONNECTÉE 60 cm SOTF1555B

TYPE DE FOYERS INDUCTION NOMBRED DE FOYERS 3 DONT ZONE FLEXIBLE 1 TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE ECRAN TET MEMUTEUR QUI MINUTEUR QUI MINUTEUR QUI MINUTEUR QUI MINUTEUR QUI ACCES DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST QUI ACCES DIRECTS QUI FONCTION BOOST QUI VERROUDEN ENTOYAGE QUI MINICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE QUI MOICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE QUI MUTERS FONCTIONS MANTIEN AU CHAUD DIAMETRE (MM) AVANTO AUCHE BIO PURSANCE (TOTALE MY) TAPOW DIAMETRE (MM) AVANTO AUCHE 180 PURSANCE (MM) JOSTER AVANTE GAUCHE 1800 PURSANCE (MM) BOOSTER AVANTE GAUCHE 290 DUAMETRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PURSANCE (MM) BOOSTER (ARRIBE GAUCHE 1900, BOOSTER 200 DUAMETRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PURSANCE (M		
NOMBRE DE FOYERS 3 DONT ZONE FLEXIBLE 1 TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE ECRAN TET EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE FRONTAL MINIMERUR OUI TIMER INDÉPENDANT OUI NINEAUX DE PUISSANCE 9 ACCÉS DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTÉS SÉCURITÉ EMPANTS OUI MINICATUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI NDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI NUTIONS CONNECTEE - APPLICATION MYSCHOLTÉS DETECTION DUSTENSILE OUI NUTICES FONCTIONS MANTIFIER AU GHAUD DETECTION DUSTENSILE OUI NUTICES FONCTIONS MANTIFIER AU GHAUD DETECTION DUSTENSILE BIO NUTICES FONCTIONS CONNECTEE - APPLICATION MYSCHOLTÉS DIAMETRE (MM) / AVANT GAUCHE 180 DIAMETRE (MM) / AVANT GAUCHE 180 DIAMETRE (MM) / ARRIFERE CAUCHE 190 PUISSANCE (M), BOOSTER / ARRIÊRE CAUCHE 190 DU	TYPE D'INSTALLATION	INTÉCRABLE
DOINT ZONE FLEXIBLE 1 TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE ECRAN TFT EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE FRONTAL MINIMUTEUR OUI MINIMUTEUR QUI NIVEAUX DE PUISSANCE 9 ACCES DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SUDER FOINCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTES APPLICATION OUI APPLICATION OUIS APPLICATION OUIS APPLICATION OUIS APPLICATION OUIS APPLICATION OUIS APPLICATION OUIS	TYPE DE FOYERS	INDUCTION
TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE ECRANTET EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE FRONTAL MINITURIER OUI MINITURIER INDÉPRIDANT OUI NIVEAUX DE PUISSANCE 9 ACCES DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTES SÉCURITÉ ENFANTS OUI NIDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI NIDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI ARRET AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION DUSTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE (M), AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (MM), AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (MM), BOOSTER / AVANT CAUCHE 1800, BOOSTER 2100 DUAMÉTRE (MM), ARRIÉRE CAUCHE 1800, BOOSTER 2100 DUAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT 200 VOLTACE (M), FRÉQUENCE (MZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LUNGÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION. (CM) 0UI.100 DIMENSIONS DE L'EMBALLACE (L'EXPH) (MM) 665 X 894 POLDENSIONS DE L'EMBALLACE (L'EXPH) (MM) <t< td=""><td>NOMBRE DE FOYERS</td><td>3</td></t<>	NOMBRE DE FOYERS	3
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE FRONTAL MINUTEUR OUI TIMER INDÉPENDANT OUI NIVEAUX DE PUISSANCE 9 ACCES DURECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTES SECURITE ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYAGE OUI NIDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI NIDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI AUTRES FONCTIONS OMBATTER AU CHALD DETECTION D'USTENSILE OUI DUISSANCE (MI) / AVANT CALUCHE 180 PUISSANCE (MI) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (MI), BOOSTER / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (MI), BOOSTER / ARRIERE CAUCHE 180 DIAMETRE (MM) / ARRIÉRE CAUCHE 180 PUISSANCE (MI), BOOSTER / ARRIERE CAUCHE 180 PUISSANCE (MI), BOOSTER / CARRIERE CAUCHE 290 PUISSANCE (MI), BOOSTER / CENTRE DROIT 290 VOLTACE (VI), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 202 - 240, 50 - 60, 32 LURRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI 100 <	DONT ZONE FLEXIBLE	1
MINITEUR OUI TIMER INDÉPENDANT OUI NINEAUX DE PUISSANCE 9 ACCÉS DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST OUI APPELCATION MY SCHOLTES APPELCATION OUI NINDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI NINDICATEUR DE CHALEUR RESIDUELLE OUI AUTRES FONCTIONS OUI DETECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD DIAMETRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (MM, BOOSTER / AVANT QAUCHE 180 PUISSANCE (MM, BOOSTER / AVANT QAUCHE 180 PUISSANCE (MM, JOENTRE DROIT 290 PUISSANCE (MM, JOENTRE DROIT 300, BOOSTER 2100 PUISSANCE (MM, BOOSTER / CRITTE DROIT 300, BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ, INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LURRE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTRE DROIT (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTRE DROIT (MM) 595 X 580 X 112 DIMENSIONS D'ENCASTRE DROIT (MX/H) (MM) 596 X 520 X 80 <td>TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE</td> <td>ECRANTFT</td>	TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE	ECRANTFT
TIMER INDÉPENDANT OUI NIVEAUX DE PUISSANCE 9 ACCÉS DIRECTS TOUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTÉS SÉCURITÉ ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYAGE OUI NINICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÉT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES PONCTIONS MOINTEN AU CHAUD PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W DIAMÉTRE (MM) / AVANT AUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT QAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÉTRE (MM) / SERIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 2600 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ, INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LUMÉE AVEC COBDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI.00 DIMENSIONS D'EN CASTREMENT (LXPXH) (MM) <td>EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE</td> <td>FRONTAL</td>	EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE	FRONTAL
NUEAUX DE PUISSANCE 9	MINUTEUR	OUI
ACCÉS DIRECTS COUTES POSITIONS PAR SLIDER FONCTION BOOST APPLICATION MY SCHOLTÉS SECURITÉ ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYACE OUI NDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE (TA), BOOSTER / AVANT CAUCHE DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE DIAMÉTRE (MM) / ARRIÊRE CAUCHE DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ, INTENSITÉ (A) UDILAGO DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT DI	TIMER INDÉPENDANT	OUI
FONCTION BOOST OUI APPLICATION MY SCHOLTÉS SÉCURITÉ ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYAGE OUI NOICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W DIAMÉTRE (MM) / AVANT GAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT QAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVRIÉRE GAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE GAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE GAUCHE 1500, BOOSTER 2100 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE GAUCHE 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 2000, BOOSTER 3600 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LURRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 001, 100 DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPKH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPKH) (MM) 565 X 580 X 112 POIDS NET (KC) 9,5 POIDS NET (KC) 11,5 <	NIVEAUX DE PUISSANCE	9
APPLICATION MY SCHOLTÉS SÉCURITÉ ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYACE OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS CONNECTEE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (M), BOOSTER / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (M), BOOSTER / ARRIÉRE CAUCHE 180 PUISSANCE (M), BOOSTER / ARRIÉRE CAUCHE 180 DUIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000.BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240.50-60,32 LUNGEE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI, 100 DIMENSIONS DI PRODUIT (LYPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 664 X 494 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS BRUT (KC) 9,5 POIDS BRUT (KC) 11,5 CODE EAN 3527570091650	ACCÈS DIRECTS	TOUTES POSITIONS PAR SLIDER
SÉCURITÉ ENFANTS OUI VERROU DE NETTOYACE OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÊRE CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÊRE CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÊRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÉTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LILIREE AVIEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI, 100 DIMENSIONS DU PRODUIT (LYPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS DU PRODUIT (LYPXH) (MM) 564 X 494 DIMENSIONS DENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KC) 9,5 POIDS SRUT (KC) 11,5	FONCTION BOOST	OUI
VERROU DE NETTOYACE OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI ARRÉT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI, 100 DIMENSIONS DU PRODUIT (LYPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS DENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS BRUT (KC) 1,5 CODE EAN 3527570091650	APPLICATION	MY SCHOLTÈS
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ DUI AUTRES FONCTIONS AUTRES FONCTIONS AUTRES FONCTIONS DIAMETRE (MM) / AVANT CAUCHE PUISSANCE TOTALE (W) DIAMETRE (MM) / AVANT CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE DIAMETRE (MM) / CENTRE DROIT D	SÉCURITÉ ENFANTS	OUI
ARRÉT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 200, BOOSTER 2600 DIAMÈTRE (VI, PRÉQUENCE (HZ, INTENSITÉ (A) 200, EO, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 200, EO, 500, EO,	VERROU DE NETTOYAGE	OUI
DÉTECTION D'USTENSILE AUTRES FONCTIONS AUTRES FONCTION MYSCHOLTÉS AUTRES FONCTION MYSCHOLTÉ	INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE	OUI
AUTRES FONCTIONS MAINTIEN AU CHAUD CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (W) 7400 W 180 DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DAUCHE 180 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LURIÈRE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KC) POIDS BRUT (KC) 11.5 CODE EAN 3527570091650	ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
CONNECTÉE - APPLICATION MYSCHOLTÉS PUISSANCE TOTALE (M) 7400 W DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT QAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 180 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 1500, BOOSTER 2100 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 2000, BOOSTER 3600 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) 0UI, 100 DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 564 X 494 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KC) 9,5 POIDS BRUT (KC) 11,5 CODE EAN 3527570091650	DÉTECTION D'USTENSILE	OUI
DIAMÈTRE (MM) / AVANT GAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT GAUCHE DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE GAUCHE DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE GAUCHE DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT DIAMÈTRE (MM) / CENTRE	AUTRES FONCTIONS	
PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE BIOURD BOOSTER / ARRIÈRE GAUCHE DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT SOUD, BOOSTER 3600 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) BOSTER 2100 BOOSTER 2100	PUISSANCE TOTALE (W)	7400 W
DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE	DIAMÈTRE (MM) / AVANT GAUCHE	180
PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE GAUCHE DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 3600 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 565 X 580 X 112 POIDS NET (KG) 9,5 POIDS BRUT (KC) 11,5 CODE EAN 1500, BOOSTER 2100	PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE	1500, BOOSTER 2100
DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT 290 PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS DE L'EMBALLACE (LXPXH) (MM) POIDS NET (KC) POIDS BRUT (KC) 11,5 CODE EAN 290 290 290 290 200, BOOSTER 3600 200, BOOSTE	DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE GAUCHE	180
PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT 3000, BOOSTER 3600 220-240, 50-60, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 564 X 494 DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KG) POIDS BRUT (KG) 11,5 CODE EAN 3000, BOOSTER 3600 200, BOOSTER 3600 3000, BOOSTER 3600 3000, BOOSTER 3600 3000, BOOSTER 3600 3000, BOOSTER 3600 400, 300	PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE GAUCHE	1500, BOOSTER 2100
VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A) 220-240, 50-60, 32 LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) POIDS NET (KG) POIDS BRUT (KG) 11,5 CODE EAN 220-240, 50-60, 32 220-240, 50-60, 32 220-240, 50-60, 32 DUI, 100 590 X 520 X 60 564 X 494 655 X 580 X 112 9,5 POIDS BRUT (KG) 11,5	DIAMÈTRE (MM) / CENTRE DROIT	290
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM) DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) POIDS NET (KG) POIDS BRUT (KG) 11,5 CODE EAN OUI, 100 590 X 520 X 60 564 X 494 655 X 580 X 112 9,5 11,5 CODE EAN	PUISSANCE (W), BOOSTER / CENTRE DROIT	3000,BOOSTER 3600
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM) 590 X 520 X 60 DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 564 X 494 DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KG) 9,5 POIDS BRUT (KG) 11,5 CODE EAN 3527570091650	VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ), INTENSITÉ (A)	220-240, 50-60, 32
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM) 564 X 494 DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KQ) 9,5 POIDS BRUT (KQ) 11,5 CODE EAN 3527570091650	LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, (CM)	OUI, 100
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) 655 X 580 X 112 POIDS NET (KG) 9,5 POIDS BRUT (KG) 11,5 CODE EAN 3527570091650	DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) (MM)	590 X 520 X 60
POIDS NET (KQ) 9,5 POIDS BRUT (KQ) 11,5 CODE EAN 3527570091650	DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) (MM)	564 X 494
POIDS BRUT (KC) 11,5 CODE EAN 3527570091650	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM)	655 X 580 X 112
CODE EAN 3527570091650	POIDS NET (KC)	9,5
	POIDS BRUT (KG)	11,5
DEEE HT 2,08	CODE EAN	3527570091650
	DEEE HT	2,08

TABLE CONNECTÉE 60 cm SOTF1555B

