

TABLE DE CUISSON ASPIRANTE 80 cm SOTH1800B

9 niveaux de puissance + Booster pour un total de 7200 W Accès directs

4 foyers dont 2 zones flexibles

Foyer gauche Flex: 380 x 190 mm - 2 x 2000 W / 2600 W Foyer droit Flex: 380 x 190 mm - 2 x 1500 W / 2000 W

Zone flexible - 3000 W / 3600 W Fonctions Booster et maintien au chaud 4 minuteurs

Témoins de chaleur résiduelle Auto stop système

Verrouillage sécurité enfants

Recyclage ou évacuation, filtres charbon fournis 9 vitesses + Booster, fonction auto et arrêt temporisé Tiroir de récupération des liquides Débit d'air max 610 m3/h Niveau sonore max 68 dB - min 39 dB Indicateur de saturation des filtres à graisses et à charbon

- CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+
- DOUBLE ZONE FLEXIBLE
- **FONCTION AUTOMATIQUE**
- INDICATEUR DE SATURATION DES FILTRES

Scholtes.com

10/2020 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.



TABLE ASPIRANTE SOTH1800B

TYPE DE FOYERS	D'INSTALLATION	ÉVACUATION / RECYCLAGE
NOMBE DE FOYERS		
DONT ZONES FLEXIBLES 2		
INDIVIDUEL (SLIDER) POUR CHAQUE FOYER EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE MINUTEUR NIVEAUX DE PUISSANCE 9 BOOSTER OUI FONCTION MAINTIEN AU CHAUD VERROU DE NETTOYACE NON SÉCURITÉ ENFANTS OUI SÉCURITÉ ENFANTS OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI DI DU STENSLE OUI DI DU STENSLE OUI PUISSANCE TOTALE (W) DI AMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE DI AMÉTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT DI AMÉTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT DI AMÉTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE (BRO		
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE FRONTAL MINUTEUR OU NIVEAUX DE PUISSANCE 9 BOOSTER OUI FONCTION MAINTIEN AU CHAUD OUI VERROU DE NETTOYACE NON SÉCURITÉ ENFANTS OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI DETECTION DUSTENSILE OUI PUISSANCE TOTALE (W) 7,4 DIAMÉTRE (MM) / ANANT CAUCHE 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 2,87.0 DIAMÉTRE (MM) / ANANT CAUCHE 2,87.0 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 3,00 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE CAUCHE 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 x 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2,8 / 2,0 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 x 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2,8 / 2,0 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
MINUTEUR OUI		
NIVEAUX DE PUISSANCE 9		
BOOSTER		
FONCTION MAINTIEN AU CHAUD		
VERROU DE NETTOYACE NON SÉCURITÉ ENFANTS OUI INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI DÉTÉCTION D'USTENSILE OUI PUISSANCE TOTALE (W) 7.4 DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 2.8/2.0 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 2.0 / 1.5 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 3.00 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2.0 / 1.5 DIAMÉTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3.60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 9.6 ASPIRATION DEVE (W) 2.0		
SÉCURITÉ ENFANTS INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE OUI DÉTECTION D'USTENSILE OUI PUISSANCE TOTALE (W) 7,4 DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / Z,0 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 2,8 / Z,0 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 3,60 ASPIRATION MAX (MP) / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (MP) / E PUISSANCE DU MOTEUR (W) 100 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE 0UI CONSOMMATION ÈNERCÈTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'EVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ D'EVACUATION DES FLUX DE VAPEUR RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLACE PLINTHE DE 60 MM: SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM: SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM: SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM: SOKEH6		
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE		
DÉTECTION D'USTENSILE OUI PUISSANCE TOTALE (W) 7.4 DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT GAUCHE 2,8/2,0 DIAMÈTRE (MM) / RRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE GAUCHE 3,00 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2,0/1,5 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M*/H) 610 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M*/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ENERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240, 50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUL		
PUISSANCE TOTALE (W) 7,4 DIAMÉTRE (MM) / AVANT CAUCHE 190 × 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 2,8/2,0 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÉRE CAUCHE 190 × 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE CAUCHE 2,0/1,5 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE CAUCHE 190 × 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE CAUCHE 3,00 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÉRE DROIT 190 × 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE DROIT 2,0/1,5 DIAMÉTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 × 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/+) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240,50-60 CL		
DIAMÈTRE (MM) / AVANT CAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 2,0/1,5 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DAOITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2,0/1,5 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³-I) PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³-I) PUISSANCE DU MOTEUR (W) 100 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 100 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 100 CONSOMMATION ENERGÈTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DE'S FILTRES À CRAISSES 1 RAFÉR ALTOMATICLUS CLASSE D'EFFICACITÉ DE'S FILTRES À CRAISSES 1 RAFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE		
PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT CAUCHE 2,8/2,0 DIAMÉTRE (IMM) / ARRIÈRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 2,0/1,5 DIAMÉTRE (IMM) / ZONE TOTALE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE GAUCHE 3,00 DIAMÉTRE (IMM) / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÉTRE (IMM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÉT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33.3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240, 50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR A+ CLASSE D'EFFICACITÉ DÉS FILTRES À CRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES FILTRE À CRAISSE CALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE <td< td=""><td>· ,</td><td></td></td<>	· ,	
DIAMÉTRE (MM) / ARRIÉRE CAUCHE 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÉRE GAUCHE 2,0 / 1,5 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE GAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE CAUCHE 3,00 DIAMÉTRE (MM) / ARRIÉRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 190 DIAMÉTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÉTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 360 ASPIRATION MAX (M*/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240, 50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILITRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES G NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES FILTRE À CRAISSE GALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE FILTRES À CHARBON INCLUS PLINTHE DE 60 MM : SOKEHO	` '	
PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE CAUCHE 2.0 / 1,5 DIAMÈTRE (IMM) / ZONE TOTALE CAUCHE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE CAUCHE 3.00 DIAMÈTRE (IMM) / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2.0 / 1,5 DIAMÈTRE (IMM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (IMM) / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 240 NUSAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ENERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (H2) 220-240, 50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ D'ES ALITRES À CRAISSES C COMBRE DE FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES 1 NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES FILTRE À CRAISSE AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE P	* *	7- 7-
DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE GAUCHE PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE GAUCHE 3.00 DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT 190 X 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2.0 / 1,5 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2.8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3.60 ASPIRATION MAX (M*/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33.3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DÉS FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEHIO ENDOMM : SOKEHIO EN 190 190 X 190 190 20 / 1,50 190 190 20 / 1,50 190 20 / 1,50 20	, ,	
PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE CAUCHE DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT 2,0 / 1,5 DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DI MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240,50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ DÉS FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6		the transfer of the transfer o
DIAMÈTRE (MM) / ARRIÈRE DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 190 PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 190 x 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 100 100 100 100 100 100 100 1		
PUISSANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TO TALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TO TALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 4 P + BOOSTER ARRÉT AUTOMATIQUE CONSOMMATIQUE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR AH CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10 PUINTHE DE 100 MM : SOKEH10		
DIAMÈTRE (MM) / AVANT DROIT PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT 2,8 / 2,0 DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALLE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 49 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH16 PLINTHE DE 60 MM : SOKEH10	, ,	
PUISSANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATIQUE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLACE PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ANCE (W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT	2,0 / 1,5
DIAMÈTRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE 190 X 382 PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE 3,60 ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) 240 NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE OUI CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) 220-240, 50-60 CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR A+ CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	TRE (MM) / AVANT DROIT	
PUISSANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE ASPIRATION MAX (M³/H) 610 PUISSANCE DU MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ANCE (W), BOOSTER / AVANT DROIT	2,8 / 2,0
ASPIRATION MAX (M³/H) PUISSANCE DU MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) NOMBRE DE VITESSES ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	TRE (MM) / ZONE TOTALE DROITE	190 X 382
PUISSANCE DU MOTEUR (W) NIVEAU SONORE, MAX (dB) 68 NOMBRE DE VITESSES 9 + BOOSTER OUI CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DÉS FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ANCE (W), BOOSTER / ZONE TOTALE DROITE	3,60
NIVEAU SONORE, MAX (dB) NOMBRE DE VITESSES ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ DÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ATION MAX (M³/H)	610
NOMBRE DE VITESSES ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERCÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ANCE DU MOTEUR (W)	240
ARRÊT AUTOMATIQUE CONSOMMATION ÉNERQÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE OUI PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	U SONORE, MAX (dB)	68
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A) 33,3 VOLTAGE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE 33,3 220-240, 50-60 A+ C C OU PLINTHE DE 60 MM: SOKEH6 PLINTHE DE 60 MM: SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM: SOKEH10	RE DE VITESSES	9 + BOOSTER
VOLTACE (V), FRÉQUENCE (HZ) CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE 220-240, 50-60 A+ C C OUI PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	AUTOMATIQUE	OUI
CLASSE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES C NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES 1 MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CRAISSES FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	OMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE (KWH/A)	33,3
CLASSE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À CRAISSES NOMBRE DE FILTRES À CRAISSES MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRE À CRAISSE GALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	ICE (V), FRÉQUENCE (HZ)	220-240, 50-60
NOMBRE DE FILTRES À GRAISSES MATÉRIAU DES FILTRES À CRAISSES FILTRE À CRAISSE CALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	SE D'EFFICACITÉ D'ÉVACUATION DES FLUX DE VAPEUR	A+
MATÉRIAU DES FILTRES À GRAISSES FILTRE À GRAISSE GALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE FILTRES À CHARBON INCLUS OUI RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	SE D'EFFICACITÉ DES FILTRES À GRAISSES	С
FILTRES À CHARBON INCLUS RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	RE DE FILTRES À CRAISSES	1
RÉFÉRENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 60 MM : SOKEH6 PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	RIAU DES FILTRES À GRAISSES	FILTRE À CRAISSE CALVANISÉ ET TRESSÉ AVEC CADRE EN ACIER INOXYDABLE
REFERENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE PLINTHE DE 100 MM : SOKEH10	S À CHARBON INCLUS	OUI
RÉFÉRENCE DES FILTRES À CHARBON DE RECHANCE CU006304	ENCE DES KIT POUR L'INSTALLATION EN RECYCLAGE	
	ENCE DES FILTRES À CHARBON DE RECHANGE	CU006304
EMPLACEMENT DU MOTEUR SOUS LA TABLE	ACEMENT DU MOTEUR	SOUS LA TABLE
HAUTEUR DE PLINTHE DE À (MM) 60 - 100	EUR DE PLINTHE DE À (MM)	60 - 100
COLLECTEUR DE LIQUIDES OUI	ECTEUR DE LIQUIDES	OUI
KIT D'INSTALLATION INCLUS OUI POUR INSTALLATION STANDARD		OUI POUR INSTALLATION STANDARD
DIAMÈTRE D'ÉVACUATION (MM) 150		150
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMÉNTATION, (CM) 100		100
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXP) (MM) 780 X 520	** /	780 X 520
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) (MM) 87.5 X 62 X 42.5		
POIDS NET (KG) 22.2	, , , ,	
POIDS BRUT (KG) 31,8	. ,	•
CODE EAN 3527570091643		- *-
DEEE HT 4.17 ©		
		,

TABLE ASPIRANTE 80 cm SOTH1800B

