



TABLE DE CUISSON À INDUCTION 60 cm **SOT11520B**

Clavier dédié pour chaque foyer
14 niveaux de puissance + Boost
Puissance totale 7400 W
3 foyers induction
Foyer droit : 300 mm - 2500 W + Booster 3600 W
Foyer avant gauche : 210 mm - 2000 W + Booster 2600 W
Foyer arrière gauche : 160 mm - 1500 W + Booster 1800 W
3 boosters avec touche dédiée pour chaque foyer
3 minuteurs avec affichage indépendant pour chaque foyer
Timer indépendant
Accès direct personnalisable
Témoins de chaleur résiduelle
Verrouillage du bandeau de commande pour le nettoyage
Verrouillage de sécurité enfants



FOYER 30 CM



VERROU DE NETTOYAGE



CLAVIERS DÉDIÉS

TYPE D'INSTALLATION	INTÉGRABLE
TYPE DE FOYERS	INDUCTION
VERRE BISEAUTÉ	-
NOMBRE DE FOYERS	3
DONT ZONES FLEXIBLES	-
TYPE DE BANDEAU DE COMMANDE	INDIVIDUEL (+/-) POUR CHAQUE FOYER
EMPLACEMENT DU BANDEAU DE COMMANDE	FRONTAL
MINUTEUR	OUI, AVEC AFFICHAGE DÉDIÉ POUR CHAQUE FOYER
TIMER INDÉPENDANT	OUI
NIVEAUX DE PUISSANCE	15
ACCÈS DIRECTS	OUI
FONCTION BOOST	OUI
SÉCURITÉ ENFANTS	OUI
VERROU DE NETTOYAGE	OUI
INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE	OUI
ARRÊT AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	OUI
DÉTECTION D'USTENSILE	OUI
PUISSANCE TOTALE EN W	7400
DIAMÈTRE MM / AVANT GAUCHE	210
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT GAUCHE	2000, 2600
DIAMÈTRE MM / ARRIÈRE GAUCHE	160
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / CENTRE	1500, 1800
DIAMÈTRE MM / ARRIÈRE DROIT	300
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / ARRIÈRE DROIT	2500, BOOSTER 3600
DIAMÈTRE MM / AVANT DROIT	-
PUISSANCE (EN W), BOOSTER / AVANT DROIT	-
LIVRÉE AVEC CORDON D'ALIMENTATION, EN CM	OUI, 100
DIMENSIONS DU PRODUIT (LXPXH) EN MM	590 X 520 X 60
DIMENSIONS D'ENCASTREMENT (LXPXH) EN MM	560 X 490 X 56
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (LXPXH) EN MM	650 X 560 X 115
POIDS NET (KG)	8,8
POIDS BRUT (KG)	10
CODE EAN	3527570091513
DEEE HT	2,08 €

